P.S. ELECTRIC

Beschreibung

Polyurethan Plotterfolie Anwendungen mit schillernden, knalligen Farben.Rückklebender Polyesterträger.
Sehr leicht zu schneiden, entgittern und transferieren.

Das Material ist geeignet für Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Gemische und Elastan (nicht Silikon behandelte oder sublimierte Textilwaren).

Stärke 90 micron

Empfohlene Schnitteinstellungen
Messer neu bei 45°
Schnittdruck 60 gf
Geschwindigkeit 30 cm/sek

Transferparameter
150°C für 15 sek.
mittlerer Druck (3-4 bar)

Verwendung

- Folie spiegelverkehrt schneiden.
- Entgittern (Für schnelleres und einfaches Entgittern empfehlen wir, das geschnittene Material für einige Sekunden auf eine 60-70° warme Oberfläche aufzulegen)
- zusammen mit der Polyester-Trägerfolie auf das Textil auflegen
- transferieren zu den hier angegebenen Bedingungen
- Die Polyester-Trägerfolie warm oder kalt entfernen

Waschanleitung

Bitte erst **24 Stunden** nach dem Pressen waschen.
Waschbar bei **60°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
Kann nicht trocken gereinigt werden
Geeignet für Wäschetrockner, Baumwolle programme

Waschtemperatur

Chemische Reinigung

Wäschetrockner

Produkt kompatibel mit REACH
Das Produkt ist nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse I zertifiziert

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
084270.O

N.B. Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!
Für beste Ergebnisse empfehlen wir, das Produkt weit weg von Sonnenschein und Staub, in vertikaler Position und an Temperaturen zwischen 18°C und 26°C zu versorgen

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das SIser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.

TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45
E-Mail: info@technoplot.com
Web: https://www.technoplot.de