



# Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



## JETFLOCK SOLVENT

### Beschreibung

Jetflock ist eine bedruckbare Flockfolie entwickelt für den Druck mit Solvent und Eco Solvent Tinten.

Das Material ist geeignet für die Applikation auf Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)



**Stärke** 450 micron



**Empfohlene  
Schnitteinstellungen**

45° Messer  
Schnittdruck 120 gf  
Geschwindigkeit  
20 cm/Sek.



**Transferparameter**

180°C für 15 Sek.  
mittlerer Druck  
(3-4 bar)

### Verwendung

- Folie seitenrichtig bedrucken und schneiden
- Die bedruckte Folie mindestens 2 Stunden trocknen lassen, bevor sie weiterverarbeitet wird (z.B. transferiert, eingerollt oder gestapelt)
- Entgittern
- die Folie vom Papierträger trennen und auf dem Textil positionieren.
- Den Druck nun mit einem Silikonblatt o.ä. abdecken und transferieren
- Das Siliconblatt kalt abziehen

### Waschanleitung

Bitte vor dem 1. Waschen **24 Stunden** warten.  
Waschbar bis **60°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.  
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe  
nichr geeignet für die chemische Reinigung  
Geignet für Wäschetrockner, Feinwäsche-Programm

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung

**N.B.** Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management  
System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter [www.siser.com](http://www.siser.com) verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.

TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH  
Dorfstr. 17  
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0  
Fax. +49 (0)89 996535-45  
E-Mail: [info@technoplot.com](mailto:info@technoplot.com)  
Web: <https://www.technoplot.de>

